



Deutsch Stereo-Kopfhörer

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Benutzer ohne besondere Fachkenntnisse. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Betrieb gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.

1 Einsatzmöglichkeiten

Dieser klanglich hervorragende Kopfhörer ist für den universellen Einsatz geeignet. Durch sein geringes Gewicht und die Polsterung der Hörmuscheln und des Kopfbügels lässt er sich angenehm tragen.

2 Wichtige Hinweise

Das Produkt entspricht allen relevanten Richtlinien der EU und trägt deshalb das CE-Zeichen.

VORSICHT



Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

- Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser sowie vor hoher Luftfeuchtigkeit. Die zulässige Einsatztemperatur beträgt 0–40 °C.
- Bringen Sie keine magnetisch empfindlichen Objekte (z. B. Kreditkarten) in die Nähe des Produkts. Durch die starken Kopfhörer Magnete können diese unbrauchbar werden.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Wasser oder Chemikalien. Die Ohrkissen lassen sich jedoch auch mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel säubern.
- Wird das Produkt falsch verwendet oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Produkt übernommen werden.



Soll das Produkt endgültig aus dem Betrieb genommen werden, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

3 Inbetriebnahme

- 1) Das Kabel ist mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker ausgestattet. Ist an Ihrem Audiogerät eine 6,3-mm-Klinkenbuchse vorhanden, den beiliegenden Adapter verwenden.
- 2) Den Kopfhörer so aufsetzen, dass die Hörmuschel mit der Kabelzuführung am linken Ohr sitzt.
- 3) Die Bügellänge oberhalb der beiden Hörmuscheln passend einstellen.

4 Technische Daten

- Wandlerprinzip: dynamisch
- Membran: Ø 40 mm
- System: geschlossen
- Übertragungsbereich: 20–20 000 Hz
- Belastbarkeit: 500 mW
- Empfindlichkeit: 105 dB/mW
- Nennimpedanz: 32 Ω
- Kabellänge: 2 m
- Stecker: 3,5-mm-Klinke, vergoldet
- Gewicht: 172 g ohne Kabel

Änderungen vorbehalten.



THE AUDIO COMPANY THE AUDIO COMPANY

English Stereo Headphones

These instructions are intended for users without any specific technical knowledge. Please read the instructions carefully prior to operation and keep them for later reference.

1 Applications

These headphones offering excellent sound quality have been designed for universal applications. Due to their low weight and their padded ear cups and headband, the headphones are very comfortable to wear.

2 Important Notes

The product corresponds to all relevant directives of the EU and is therefore marked with **CE**. The product corresponds to the relevant UK legislation and is therefore marked with **UKCA**.

CAUTION



Never adjust a very high volume. Permanent high volumes may damage your hearing!

- The product is suitable for indoor use only. Protect it against dripping water, splash water and high air humidity. The admissible ambient temperature range is 0–40 °C.
- Keep the product away from any items sensitive to magnets (e.g. credit cards); the headphone magnets are strong and may damage these items.
- For cleaning only use a dry, soft cloth; never use water or chemicals. For cleaning the ear cushions, however, a damp cloth and a mild detergent may be used.
- No guarantee claims for the product and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the product is not correctly used or not expertly repaired.



If the product is to be put out of operation definitively, dispose of the product in accordance with local regulations.

3 Operation

- 1) The cable is equipped with a 3.5 mm plug. If your audio unit is provided with a 6.3 mm jack, use the adapter provided.
- 2) When putting on the headphones, make sure that the ear cup with the cable inlet is on your left ear.
- 3) Adjust the length of the headband above the two ear cups as required.

4 Specifications

- Driver: dynamic
- Diaphragm: Ø 40 mm
- System: closed
- Transmission range: . . . 20–20 000 Hz
- Power rating: 500 mW
- Sensitivity: 105 dB/mW
- Nominal impedance: . . . 32 Ω
- Cable length: 2 m
- Plug: 3.5 mm plug, gold-plated
- Weight: 172 g without cable

Subject to technical modification.